

云县华达新型墙体材料有限责任公司环境信息公开表(1月份— 12 月份)

单位基本信息

单位名称	云县华达新型墙体材料有限责任公司	统一社会信用代码	915309220594972501
单位地址	云南省临沧市爱华镇毛家村	地理位置	100°8'56.72" 24°27'19.48"
法定代表人	李慧芹	邮政编码	675800
环保负责人	李慧芹	联系电话	133****2819
行业类别	粘土砖瓦及建筑砌块制造, 热力生产和供应	电子邮箱	/
投产日期	2013-03-15	生产周期	/

从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	简化管理
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	云县华达新型墙体材料有限责任公司位于云南省临沧市爱华镇毛家村		

生产经营及排污主要信息

项目名称	粘土砖瓦及建筑砌块制造	投产时间	2017 年 12 月
主要产品及生产规模	粘土及其他土砂石开采	生产工艺	多空页岩砖生产
产生污染设施环节	工业炉窑	污染物种类	废水 (不外排)、废气、 噪声
相关文件链接	1、生产厂区平面布置图 (点击打开) 2、主要生产线工艺流程图 (点击打开)		

废水排放信息

排放口名称	/	排放口位置	/
排放口编号	/	排放口设置情况	/
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/
执行的排放标准	/	排放形式和排放规律	不外排
排放去向	废水循环使用不外排	受纳水体及功能划分	/
监测单位和方式	/	监测频次	/
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)		超标情况

固定源废气排放信息

排放口名称	废气主要排放口					
排放口编号位置	DA001		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
执行的排放标准	《砖瓦工业大气污染物排放标准 GB29620-2013》		排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；		
排放去向	排入大气外环境		排气筒高度和内径	高 15 米，内径 0.2 米；		
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测		监测频次	1 次/月		
大气污染物名称	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	林格曼黑度	汞及其化合物	
特征大气污染物	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	林格曼黑度	汞及其化合物	
年总量控制指标	/	/	/	/	/	
排放限值	浓度限值	80mg/Nm3	400mg/Nm3	400mg/Nm3	1 级	0.05mg/Nm3
	速率限值	/	/	/	/	
监测时间	实际排放浓度(mg/m3)					超标情况
2023.01.10	28.2	165	74	<1	6.40×10 ⁻⁴	未超标

2023.02.07	63.1	121	72	<1	9.47×10 ⁻⁴	未超标
2023.03.17	36.5	118	78	<1	3.24×10 ⁻⁴	未超标
2023.04.19	51.4	98	72	<1	6.79×10 ⁻⁴	未超标
2023.05.19	44.3	111	92	<1	7.48×10 ⁻⁴	未超标
2023.07.05	32.2	88	80	<1	2.91×10 ⁻⁴	
2023.08.27	48.0	108	97	<1	2.88×10 ⁻⁴	
2023.09.13	53.1	121	102	<1	4.99×10 ⁻⁴	
2023.10.17	55.3	98	97	<1	4.99×10 ⁻⁴	

无组织废气排放信息

排放口名称	无组织废气主要排放口		
排放口编号位置	DA001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求
执行的排放标准	《砖瓦工业大气污染物排放标准 GB29620-2013》	排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；

排放去向	排入大气外环境	排气筒高度和内径	高 15 米, 内径 0.2 米;			
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	1 次/年			
大气污染物名称	总悬浮颗粒物					
特征大气污染物	总悬浮颗粒物					
年总量控制指标	/					

排放限值	浓度限值	150mg/Nm3						
	速率限值	/						
监测时间		实际排放浓度(mg/m3)					超标情况	
2022.07.05		0.333					未超标	
2022.10.17		0.432					未超标	

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准		排放形式和排放规律	无组织排放, 间接排放;			
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测		规定排放限值	昼间≤60 分贝, 夜间≤50 分贝			
监测时间和地点	2022年7月5日	厂界东 1#	实际监测数值	昼间噪声 值 dB (A)	53.6	夜间噪声 值 dB (A)	44.5
		厂界南 2#			54.4		44.9
		厂界西 3#			55.0		44.2
		厂界北 4#			54.2		44.0
	2021年7月25日	厂界东 1#	实际监测数值	昼间噪声	57.4	夜间噪声	45.8

		厂界南 2#		值 dB (A)	56.8	值 dB (A)	47.4
		厂界西 3#			56.6		47.4
		厂界北 4#			56.4		46.9
		实际监测数值	厂界东 1#	昼间噪声 值 dB (A)	/	夜间噪声 值 dB (A)	/
			厂界南 2#		/		/
			厂界西 3#		/		/
			厂界北 4#		/		/

固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危废代码	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
边角和泥条	一般固废	/	1020 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用
脱硫渣	一般固废	/	65 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用
废砖	一般固废	/	1200 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用

环境监测信息

监测单位	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测方式和频次	废气监测，1次/半年
手工监测采样方法和个数	非连续采样至少3个	手工测定方法	按相关标准执行
自动监测仪器名称	/	自动监测设施位置	/
自动监测联网情况	/	自动监测公开平台	/
相关文件链接	<ul style="list-style-type: none"> 1、监测点位图 2、企业自行监测方案 3、监测报告 		

水污染治理设施建设运营信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
TW001	生产废水 - 脱硫废水	1套	2020年7月	一级处理-沉淀			全时段	正常
TW002	生活污水	1套	2020年7月	化粪池			全时段	正常
相关链接文件		无						

废气污染治理设施建设运营信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
TA001	脱硫塔	1套	2020年7月	湿法脱硫技术和袋式除尘技术，废气经15米高排气筒排放	/	/	8小时/天	正常

相关链接文件	1、监测报告
--------	--------

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 (备案编号)	相关文件链接
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
排污许可证	云南省排放污染物许可证		92530927MA6L0N026G	排污许可证扫描件 (点击打开)
污染物总量分配计划指标文件	/	/	/	/
其它认定文件				

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	
环境风险评估情况	

环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件