

永德县康骁页岩红砖厂环境信息公开表(1 月份—6 月份)

单位基本信息

单位名称	永德县康骁页岩红砖厂	统一社会信用代码	92530923MA6N0FHU3A
单位地址	云南省临沧市永德县永康镇忙腊村	地理位置	99 度 24 分 35.50 秒 24 度 7 分 51.31 秒
法定代表人	唐山	邮政编码	677601
环保负责人	李双全	联系电话	13988369788
行业类别	粘土砖瓦及建筑砌块制造, 粘土及其他土砂石 开采	电子邮箱	/
投产日期	2016 年 12 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	重点管理
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	永德县康骁页岩红砖厂位于云南省临沧市永德县永康镇忙腊村.		

生产经营及排污主要信息

项目名称	粘土砖瓦及建筑砌块制造	投产时间	2016 年 12 月
主要产品及生产规模	2000 万块标砖/年	生产工艺	多空页岩砖生产
产生污染设施环节	工业炉窑	污染物种类	废水（不外排）、废气、噪声
相关文件链接	1、生产厂区平面布置图（点击打开） 2、主要生产线工艺流程图（点击打开）		

废水排放信息

排放口名称	/	排放口位置	/
排放口编号	/	排放口设置情况	/
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/
执行的排放标准	/	排放形式和排放规律	不外排
排放去向	废水循环使用不外排	受纳水体及功能划分	/
监测单位和方式	/	监测频次	/

监测时间	实际排放浓度 (mg/L)					超标情况

有组织废气排放信息

排放口名称	废气主要排放口					
排放口编号位置	DA001			排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求	
执行的排放标准	《 砖 瓦 工 业 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB29620-2013》			排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；	
排放去向	排入大气外环境			排气筒高度和内径	高 15 米，内径 3 米；	
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测			监测频次	1 次/半年	
大气污染物名称		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	氟化物	
特征大气污染物		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	氟化物	
年总量控制指标		/	/	/	/	
排放限值	浓度限值	≤30mg/m ³	≤300mg/m ³	≤200mg/m ³	3mg/m ³	
	速率限值	/	/	/	/	

监 测 时 间	实 际 排 放 折 算 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h)					超标情况
2025.03.23	22.6	57	33	1.37		未超标

无组织废气排放信息

排放口名称	废气主要排放口				
排放口编号位置	DA001			排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求
执行的排放标准	《 砖 瓦 工 业 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB29620-2013》			排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；
排放去向	排入大气外环境			排气筒高度和内径	高 15 米，内径 3 米；
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测			监测频次	1 次/半年
大气污染物名称	颗粒物	二氧化硫	氟化物		
特征大气污染物	颗粒物	二氧化硫	氟化物		
年总量控制指标	/	/	/		

排放限值	浓度限值	≤30mg/m ³	≤300mg/m ³	≤200mg/m ³			
	速率限值	/	/	/			
监测时间		实际排放折算浓度(mg/m ³) / 排放速率(kg/h)					超标情况
							未超标

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准		排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；			
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测		规定排放限值	昼间≤60 分贝，夜间≤50 分贝			
监测时间和地点	2025 年 03 月 23 日	厂界东 1#	实际监测数值	昼间噪声 值 dB (A)	55.3	夜间噪声 值 dB (A)	45.7
		厂界南 2#			55.6		43.5
		厂界西 3#			54.6		43.8
		厂界北 4#			56.0		46.5

		厂界东 1#	实际监测数值	昼间噪声 值 dB (A)	/	夜间噪声 值 dB (A)	/
		厂界南 2#			/		/
		厂界西 3#			/		/
		厂界北 4#			/		/
		厂界东 1#	实际监测数值	昼间噪声 值 dB (A)	/	夜间噪声 值 dB (A)	/
		厂界南 2#			/		/
		厂界西 3#			/		/
		厂界北 4#			/		/

固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危 废 代 码	产 生 量	转 移 量	贮 存 量	处 置 或 者 回 收 情 况
边角和泥条	一般固废	/	1000 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用
脱硫渣	一般固废	/	70 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用
废砖	一般固废	/	1300 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用

环境监测信息

监测单位	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测方式和频次	废气监测，1次/半年
手工监测采样方法和个数	非连续采样至少3个	手工测定方法	按相关标准执行
自动监测仪器名称	/	自动监测设施位置	/
自动监测联网情况	/	自动监测公开平台	/
相关文件链接	1、监测点位图 2、企业自行监测方案 3、监测报告		

水污染治理设施建设运营信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处 理 工 艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
TW001	生产废水-脱硫废水	1套	2020年7月	一级处理-沉淀			全时段	正常

TW002	生活污水	1 套	2020 年 7 月	化粪池			全时段	正常
相关链接文件		无						

废气污染治理设施建设运营信息

设 施 编 号	治理设施 名 称	数 量	投运日期	处 理 工 艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
TA001	脱硫塔	1 套	2020 年 7 月	湿法脱硫技术和袋式除尘技术, 废气经 15 米高排气筒排放	/	/	8 小时/天	正常
相关链接文件		1、监测报告						

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号（备案编号）	相关文件链接
项目环评报告	/	/	/	/

环评报告批复文件	/	/	/	/
排污许可证	云南省排放污染物许可证		92530923MA6N0FHU3A	排污许可证扫描件（点击下载）
污染物总量分配计划指标文件	/	/	/	/
其它认定文件				

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	
环境风险评估情况	
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件